

RIVESTOP

Mechanisches Abdichtungssystem für Spannstellen



NEU:

Auch für die PERI-MAXIMO-SCHALUNG MX-15
D17 x 48 bis 3 bar Wasserdruck

Vorteile

- D21 x 33 bis 3 bar Wasserdruck
- schnell, wirtschaftlich und dauerhaft
- witterungsunabhängig, da ohne Kleber
- enormes Einsparpotential bei Lohnkosten (bis zu 90%)
- vielseitig durch verschiedene Ansichten der Außenscheiben

Einsatzgebiete

- WU-Konstruktionen
- Hoch- und Tiefbau
- Ingenieurbau
- Behälterbau

www.haberstroh-gmbh.de
www.rivestop.com

RIVEPIPE

Fertig montierte Kunststoffmuerstärke
für Spannstellen in der
senkrechten Schalung

Herausnehm- und
wiederverwendbar



Vorteile

- einfache Montage durch Zusammenstecken
- recyclebar
- schnelle und einfache Demontage mit dem Ausziehwerkzeug RiveOut
- Abdichtung der Spannstelle mit Rivestop D 27 x 50 mm

Technische Daten

Länge 240 mm / 250 mm
300 mm / 350 mm

www.haberstroh-gmbh.de
www.rivestop.com